

# Fișă tehnică

## BauderBIT BU-VP

### Amorsă Burkolit Plus



|                     |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domeniu de aplicare | Amorsă bituminoasă (pe bază de solvent), cu uscare rapidă pentru aplicarea la rece prin pensulare, suflare sau cu trafaletul. În conformitate cu DIN 18533 – 2. A nu se utiliza în spații închise. |
| Număr articol       | 7504 0015                                                                                                                                                                                          |
| Formă de livrare    | Găleată metalică 30 l                                                                                                                                                                              |



| Caracteristici                                                      | Unitatea | Valori/Limite                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depozitare                                                          | -        | 12 luni la + 5°C până la + 35°C în ambalajul original închis                                                                       |
| Temperatura minima de aplicare (substrat și temperatura exterioară) | °C       | +5                                                                                                                                 |
| Material de bază                                                    | -        | Bitum pe bază de solvent                                                                                                           |
| Consistență                                                         | °C       | Fluid                                                                                                                              |
| Conținut maxim de COV în produs                                     | g/l      | 480                                                                                                                                |
| Timp de uscare                                                      | -        | < 60-120 minute, depinde de vreme și suprafața suport. Timpul crește la aplicarea unei cantități mai mari sau la temperaturi <15°C |
| Consum                                                              | -        | ca. 300 g/m²                                                                                                                       |
| Giscode                                                             | -        | BBP 30                                                                                                                             |
| Cod UFI                                                             | -        | 507Y-47X1-WY64-CY0P // U37Y-N7MF-6Y6N-09KR                                                                                         |

#### Notă

Amorsă bituminoasă ce asigură o mai bună aderență a membranelor bituminoase

BauderBIT BU-VP se aplică pe întreaga suprafață suport prin pensulare, pulverizare sau cu trafaletul. Suprafața suport trebuie să fie complet uscată și lipsită de gheață (+ 5° C temperatura suprafeței suport și a amorsei). Suprafața suport trebuie să fie solidă, stabilă și lipsită de substanțe care se separă (agenți de separare, praf etc.). Bavurile și marginile ascuțite trebuie eliminate.

Aplicarea unei cantități mai mari sau o temperatură mai scăzută, poate crește timpul de uscare. Puteți continua lucrul, doar când suprafața este complet uscată.

În cazul straturilor suport puternic absorbante, care au proprietatea de a absorbi complet materialul și a-l ghida înspre interior, se folosesc cantități mici, aplicate doar prin pensulare, sau amorse fără solvent.

Nu este potrivit pentru utilizarea în spații închise deoarece conține solvenți.

#### Mai multe documente

Documentele actuale, cum ar fi broșurile, instrucțiunile de instalare etc., pot fi găsite pe internet la adresa [www.bauder.ro](http://www.bauder.ro).